CLIMA MASTER

NUMERO VERDE 800 91 00 55
dal Lunedi al Venerdi
9.30-13.00 16.30-19.00

MITSUBISHI ELECTRIC

Sede: **Via Bradano 22/A - 00199 Roma** - Tel. 06.86391264 Fax 06.86380987 - Sito Web: **www.climamaster.it** - Mail: **info@climamaster.it**

Serie MUX-A26WV - Soluzione fino a 4 split

Resa Max: **7,3 Kw**
Soluzione Multisplit fino a **4 unità interne**
Gas Refrigerante: **R410A** (ecologico)
Silenziosità: **52 dB**
Potenza Assorbita Max: **2,21 Kw**
Garanzia Mitsubishi Electric: **3 anni**

R410A REFRIGERANTE ECOLOGICO

Il Multisplit Mitsubishi Electric MUX-A26WV DC Inverter ha una resa in raffreddamento fino a 24.908 BTU/h. Con questa Unità Esterna è possibile collegare fino a quattro Unità Interne**.**

Per offrire una maggiore versatilità, il nostro modello permette di collegare fino a 4 unità interne (di potenze identiche o differenti) ad un'unica unità esterna. Riducendo il numero di unità esterne necessarie si migliora l'impatto verso l'ambiente esterno e consente di aggiungere ulteriori unità interne in qualsiasi momento successivo e con costi ridotti. Inoltre, i modelli della serie MXZ sono muniti di controllo a inverter, il quale gestisce il funzionamento del compressore in base alle condizioni termiche del locale da climatizzare. In questo modo si eliminano le ampie oscillazioni di temperatura assicurando maggiore benessere ad un minor costo.

Caratteristiche Unità Esterna

Modello:	**MUX-A26WV**							
Alimentazione:	**Monofase, 220/240 V, 50Hz**							
Funzionamento:	**Raffreddamento**							
Sistema:	Singolo A o B	Singolo C o D	Doppio A+B	Doppio C+D	Doppio A+C A+D B+C B+D	Triplo A+B+C A+B+D	triplo A+C+D B+C+D	Quadri A+ B+ C+ D
Resa Kw:	3.4	2.75	1.95x2	1.7x2	3.4+2.7	1.95x2 +2.8	3.4 +1.7x2	1.95x2 +1.7x2
Potenza Assorbita:	1.18	1.015	1.21	1.06	2.095	2.105	2.14	2.21
Deumidificazione:	1.2	1.1	0.2x2	0.3x2	1.2+1.1	0.2x2+ 1.1	1.2+ 0.3x2	0.2x2 0.3x2
E.E.R.:	2.88	2.71	3.22	3.2	2.91	3.18	3.18	3.3
Tabella Energetica :	C	D	A	A	C	B	B	A
Portata d'aria (mc/min):	**46**							
Livello sonoro:	**52**							

Dimensioni Unità Interna LxPxA mm:	**840X330X850**
Peso (kg)	**76**
Diametro Linea Gas (mm)	**12.7x2(A,B), 9.52X2 (C,D)**
Diametro Linea Liquido (mm)	**6,35x4**
Dislivello massimo circuito frigorifero (metri)	**10 ramo singolo**
Lunghezza massima circuito frigorifero (metri)	**15 ramo singolo (tot. 60) A+B=30 C+D=30**